


MEDIDAS (mm)



MODELO	M21 SINGLE	E
F	Distancia Entre Ejes	2.490

MEDIDAS CHASIS CABINA

OAL	Longitud bastidor	4.760
FOH	Voladizo delantero	1.100
ROH	Voladizo trasero chasis	1.170
Lac	Anchura bastidor	700
EH	Altura bastidor	730
HH	Altura mínima libre al suelo	195
OW	Ancho cabina ⁽³⁾	1.815
OH	Altura cabina	2.145
BW	Anchura eje trasero	1.605
AW	Ancho de vía delantero	1.395
CW	Ancho de vía trasero	1.395

MEDIDAS CARROZADO

CA	Eje delantero – Comienzo de caja	650
12,1	Voladizo trasero máx.	1.475
W (2)	Longitud carrocería min	3.010
W (2)	Longitud carrocería máx. ⁽²⁾	3.315
W (1)	Longitud carrocería máx. ⁽¹⁾	3.380
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. ⁽²⁾	5.065
6,1	Anchura máx. vehículo acabado ⁽⁴⁾	2.120 ⁽⁴⁾
7,1	Altura máx. vehículo acabado	4.000
Dia	Diámetro de giro (m) ⁽⁶⁾	9
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado ⁽¹⁾	5.130
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos ⁽⁴⁾	2.275 ⁽⁴⁾

PESOS CHASIS CABINA

16,1	Peso máximo	3.500
16,4	Peso máximo conjunto	7.000
14	Tara en orden de marcha ⁽⁵⁾	1.875
CT	Carga útil	1.625
14,1	Tara eje delantero / trasero	1.400/475

PESOS CARROZADO

15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)	2.080
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero	1.320/760
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero	1.900/2.000
18,3	Peso máx. remolcable	3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno	750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque	140

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica).
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

D.E.E. (mm) E 2490

LISTA DE PRECIOS
JULIO 2018

€ 24.900,00 Sin IVA

Versiones	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par*	€ 1.290,00
	* verificar previamente disponibilidad	
Equipamiento de serie	<ul style="list-style-type: none"> - EGR - DPD - LNT - Elevalunas eléctricos - Avisador acústico de marcha atrás - Asiento con suspensión - Radio con USB 	<ul style="list-style-type: none"> - Inmovilizador - Cierre centralizado con mando a distancia - Posición volante regulable (inclinación y altura) - Control manual altura faros - Antinieblas delanteros y traseros - Luces diurnas - Rueda de repuesto - Guanteras (Cond./Pasj.) - Parasol (Cond./Pasj.)
Opcionales	Aire acondicionado	€ 1.089,00
Motor	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable.	
	Cilindrada:	1.898 cm ³
	Potencia:	90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm
	Par motor:	320 Nm @ 1.500-2.700 rpm
	Normativa emisiones:	EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y)
	Post tratamiento gases de escape:	EGR - LNT - DPD
Depósito	Diésel	57 l
Seguridad	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
Relación caja de cambios	ISUZU MVC6W:	4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634
	Marcha atrás:	4.597
	Reducción final:	4.777 (43/9)
	ISUZU MYY6E:	5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759
	Marcha atrás:	5.701
	Reducción final:	4.300 (43/10)
Tipo de cambio	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
Bastidor, larguero	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
Plazas en cabina	3	
Neumáticos	205/75 R16C Ruedas sencillas traseras	
Frenos	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: de tambor Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión.	
Medidas frenos	Delanteros: \varnothing 265 x 35 mm	Traseros: \varnothing 290 x 75 mm
Suspensión	Delantero independiente con muelles helicoidales Trasero con ballestas	
Eje trasero	\varnothing 220 mm LIGHT DUTY	
Instalación eléctrica	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	